

X4+



X4.060 - X4.070 - X4.080




McCORMICK

Power Technology.

		X4.060	X4.070	X4.080
PERFORMANCES MOTEUR				
Puissance nominale (97/68 CE - ISO TR 14396)	ch/kW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Puissance maximale (97/68 CE - ISO TR 14396)	ch/kW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Régime nominal	tr/min	2200		
Régime de puissance maximale	tr/min	1400		
Couple maximal à 1400 tr/min Stage V (Tier 4 Final)	Nm	285 (279)	310 (299)	310 (299)
Fabricant		KOHLER		
Post-traitement des gaz d'échappement Stage V (Tier 4 Final)		DOC-DPF (DOC)		
Cylindres / Cylindrée / Soupapes		4 / 2,5L / 16		
Engine Memo Switch		●		
CONTENANCES				
Réservoir de carburant	l	85		
EMBRAYAGE				
Type		● mécanique		
TRANSMISSION				
Nombre de rapports - standard		● 24AV + 24AR avec inverseur mécanique		
Nombre de rapports - option 1		○ 12AV + 12AR avec inverseur hydraulique		
Vitesse minimale sans superréducteur	km/h	0,43 avec 24+24 Hi-Lo - 0,50 avec inverseur hydraulique (RI 650mm)		
PRISE DE FORCE ARRIÈRE				
Type		● mécanique		
Vitesses	tr/min	● 540/540E		
PDF proportionnelle à l'avancement		●		
ESSIEUX AVANT ET ARRIÈRE				
Essieu avant rigide		●		
Traction		4RM		
Blocage du différentiel avant		● à glissement limité - ○ sans blocage de différentiel		
Blocage du différentiel arrière		● mécanique		
SYSTÈME DE FREINAGE				
Freins avant		● enclenchement automatique 4RM au freinage		
Freins arrière		freins à rampe		
Système de freinage de remorque		○ double ligne hydraulique conforme à MR - ○ simple ligne hydraulique ou CUNA ○ double ligne pneumatique *		
CIRCUIT HYDRAULIQUE				
Pompe hydraulique relevage et distributeurs + direction - débit		● 52 + 30 l/min		
Distributeurs arrière - type, nombre		mécanique, 2 - 3		
Retour d'huile libre		●		
ATTELAGE À 3 POINTS ARRIÈRE				
Contrôle de relevage arrière		● mécanique		
Catégorie - dispositifs d'accrochage		II - ○ rotules à souder ○ crochets rapides ○ bras télescopiques		
Ergonomic Lift System (E.L.S.)		○		
Capacité maximale de relevage aux crochets	kg	● 3000		
ATTELAGE À 3 POINTS AVANT				
Relevage avant		*		
PRISE DE FORCE AVANT				
Type - Vitesses		*		
CABINE				
Cabine Total View Slim montée sur silentblocs		●		
Niveau de bruit dans la cabine	dB(A)	82		
Chauffage / Climatiseur		● chauffage et ventilation - ○ climatiseur à contrôle manuel		
Version plateforme		○		
ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL				
McCormick Fleet Management - adaptateur		●		
DIMENSIONS ET POIDS				
Empattement	mm	2110		
Hauteur maxi au toit de la cabine sans lumières clignotantes	mm	2433 - mesurée avec pneus 320/70R20 - 420/70R28		
Poids à l'expédition - mesuré avec spécifications moyennes	kg	3200		
Poids maximal autorisé	kg	5100		
Taille maximale des pneus avant et arrière - (Rayon Index - RI)	mm	320/70R24 (RI 525mm) - 480/70R30 (RI 700mm)		

Légende: ● de série ○ en option * marché d'après-vente

Les données techniques et les illustrations contenues dans cette publication sont fournies à titre d'information seulement et donc peuvent être modifiées sans préavis.

